ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1

Текущий ремонт кабинетов 3и 4 этажей в Учебном корпусе по адресу: РБ,г.Белорецк, ул. 50 лет Октября, 51

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Раздел 1. 3 этаж.Кабинеты 1,12,15,16,17, учебная комната				
1	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхности	3,398	ТЕРр61-1-9	
2	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ(на толщину 5 мм)	кг	2038,8 *339,8*1,2*5*	ТССЦ-402-0077	
3	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2 поверхности	2,409	ТЕРр61-1-10	
4	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ(на толщину 5 мм)	кг	1445,4 *240,9*1,2*5*	ТССЦ-402-0077	
5	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	100 м2 поверхности	0,32	ТЕРр61-1-11	
6	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ(на толщину 5 мм)	кг	192 *32*1,2*5*	ТССЦ-402-0077	
7	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,718	ТЕР15-04-005-05	
8	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,409	ТЕР15-04-005-06	
9	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,192	ТЕРр62-10-4	
10	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,312	ТЕРр62-33-2	
11	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,11	ТЕРр62-32-2	
12	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	1,7	ТЕРр57-3-1	
13	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	100 м2 пола	1,317	ТЕР11-01-053-02	
14	Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»	100 м2 покрытия	2,031	ТЕР11-01-036-01	
15	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	-207,2	101-0562	
16	Линолеум коммерческий гомогенный "TARKETT PRIMO PLUS" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	207,2	ТССЦ-101-4201	
17	Устройство покрытий: из готовых ковров на комнату на клее«Бустилат»	100 м2 покрытия	0,951	ТЕР11-01-037-06	

1	2	3	4	5	6
18	Ковровые покрытия	м2	-97	101-2158	
19	Ковролин БЕРБЕР АЙСБЕРГ, шириной 4 м на натуральной джутовой основе	м2	97	ТССЦ-101-3603	
20	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	1,7	ТЕР11-01-040-03	
21	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,08	ТЕР11-01-049-01	
22	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм	м	8,4	ТССЦ-206-1348	
	Раздел 2. 4 этаж.Кабинеты №№17,18,19,Лаборатория,31				
23	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхности	2,532	ТЕРр61-1-9	
24	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ(на толщину 5 мм)	кг	1519,2 *253,2*1,2*5*	ТССЦ-402-0077	
25	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2 поверхности	1,515	ТЕРр61-1-10	
26	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ(на толщину 5 мм)	кг	909 *151,5*1,2*5*	ТССЦ-402-0077	
27	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	100 м2 поверхности	0,227	ТЕРр61-1-11	
28	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ(на толщину 5 мм)	кг	136,2 *22,7*1,2*5*	ТССЦ-402-0077	
29	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,759	ТЕР15-04-005-05	
30	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,515	ТЕР15-04-005-06	
31	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,567	ТЕРр62-9-6	
32	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,144	ТЕРр62-10-4	
33	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,192	ТЕРр62-33-2	
34	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08	ТЕРр62-32-2	
35	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,951	ТЕРр57-2-1	
36	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	1,123	ТЕРр57-3-1	
37	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм	100 м2 стяжки	0,951	ТЕР11-01-011-08	
38	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	100 м2 пола	0,744	ТЕР11-01-053-02	
39	Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»	100 м2 покрытия	1,695	ТЕР11-01-036-01	
40	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	-172,9	101-0562	

1	2	3	4	5	6
41	Линолеум коммерческий гомогенный "TARKETT PRIMO PLUS" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	172,9	ТССЦ-101-4201	
42	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	1,123	ТЕР11-01-040-03	
43	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,07	ТЕР11-01-049-01	
44	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм	м	7,35	ТССЦ-206-1348	

Председатель комиссии:заведующий хозяйством_____С.Г.Айкян
Члены комиссии: заведующий общежитием_____Т.И.Лобанова
ведущий экономист_____Н.В.Семенова
специалист по охране труда_____Л.А.Легаева